

# ÇİT BOYALARI

ELEMENT Toz Boyalar



## ELEMENT Çit Boyaları

- Dış ortam dayanımı
- Qualicoat onayı (PLA40 serisi için geçerli)
- Çok iyi kapatma özelliği
- Köşe, dip gibi zor bölgelere daha iyi tutunma
- Galvanizli yüzeyler için özel formüller
- İyi depolama stabilitesi
- VOC içermez
- Mükemmel mekanik özellikler

## Daha fazla renk haslığı ve daha düşük parlaklık kaybı için, ELM PLA40, PLI48 PLA35 serisi RAL 6005 çit boyalarını kullanın

Farklı serilerde üretilen polyester RAL 6005 rengi toz boyalar, çit uygulamaları için özel formüle edilmiş toz boya kaplama sistemidir. Mükemmel mekanik özelliklere sahip olan bu ürünlerimiz tüm zorlu dış ortam gereksinimleri karşılar. Galvanizli yüzlerdeki gaz çıkışını kolaylaştıran özel formül sayesinde daha iyi yapılaşma ve yüzey görünümü elde edin.



### Ürün yelpazesi

Genellikle RAL 6005 renginde polyester toz boyalar

### Toz Boya özellikleri

- Tane boyutu < 300 µm
- Ortalama tane boyutu 30-60 µm
- Katı madde oranı > 99%
- Yoğunluk 1,65-1,75 gr/cm<sup>3</sup>
- Raf ömrü >24 ay
- Kurlenme 200/180/160 °C 10'

ELEMENT Kod	Kurlenme	Qualicoat	Tribo	Galvaniz yüzey
1D903S6005	200 °C 10'	P-1227	1D904S6005	1D903D6005
1D983S6005	180 °C 10'	-	1D984S6005	1D983D6005
1D963S6005	160 °C 10'	-	1D964S6005	1D963D6005
1D985S6005	180 °C 10'	-	1D986S6005	1D985D6005

Yukarıdaki tabloda önerilen ürünler dışında diğer renk ve özellikler için özel çalışma yapılmaktadır.